

# A-Z TRADERS

Zaprojektowano i wyprodukowano w UE



Rozváděče  
pro fotovoltaiku



Inteligentní  
regulace



Dobíjecí stanice  
pro elektromobily



Zkratovače



Svodiče přepětí



Monitoring

 A-Z TRADERS

 [www.AZTRADERS.pl](http://www.AZTRADERS.pl)

 [info@aztraders.pl](mailto:info@aztraders.pl)

 +420 605 457 572

# Rozdzielnica R-FVE-GW25-P – klasa ochronności I+II



R-GW25-P

Rozdzielnica prądu przemiennego przeznaczona do montażu naściennego, IP65, stosowana do obsługi trójfazowej elektrowni fotowoltaicznej (zazwyczaj falownik Goodwe 4 do 10K-ET). Jego zaletą jest automatyczne przełączanie pomiędzy standardową pracą z sieci a kopią zapasową. W przypadku zaniku prądu kon...

Web

Cena po rejestracji

## OPIS PRODUKTU

Rozdzielnica prądu przemiennego przeznaczona do montażu naściennego, IP65, stosowana do obsługi trójfazowej elektrowni fotowoltaicznej (zazwyczaj falownik Goodwe 4 do 10K-ET).

Jego zaletą jest automatyczne przełączanie pomiędzy standardową pracą z sieci a kopią zapasową. W przypadku zaniku prądu konieczna jest kontrola obciążenia, aby uniknąć przeciążeń, gdyż dzięki tej funkcji cały dom zostaje przełączony na rezerwę falownika.

Niewątpliwą zaletą jest minimalna ingerencja w rozdzielnicę klienta – Smartmeter (pomiar falownikiem), wspólny punkt przebicia oraz wszystkie bezpieczniki wchodzi w skład tej rozdzielnicy. Wystarczy zrobić pętlę pomiędzy hl. rozmieszczenie rozdzielnic i technologii.

*Notatka Smartmeter nie jest częścią dostawy AZ TRADERS.sro. Jeśli klient dostarczy Smartmetry, jesteśmy w stanie zainstalować je w rozdzielnicach.*

Rozdzielnica wyposażona jest także w awaryjne odłączenie falownika HDO (N0%) oraz przygotowanie do montażu rozwiązania FIRE-SAFETY. Typ GW25 przeznaczony jest do wyłącznika głównego w kolumnie 25A.

Podczas przełączania (przełączania styczników) występuje niewielkie opóźnienie czasowe – dlatego nie jest to niezawodne rozwiązanie rezerwowe

| Kod              | Producent | Produkt                          | Opis                                                                      | Liczba sztuk |
|------------------|-----------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 174202           | EATON     | IKA-3/54-ST                      | Tablica rozdzielcza ON tynk IP65, drzwi przezroczyste, 3 rzędy, 54 moduły | 1            |
| 158331           | EATON     | SPBT12-280/4                     | Ogranicznik przepięć klasy T1+T2 (B+C), zestaw 4-biegunowy dla TN-S       | 1            |
| 276272           | EATON     | IS-40/3                          | Wyłącznik główny, 240 V, 40 A, 3 KM                                       | 1            |
| 286518           | EATON     | PL6-B6/1                         | Wyłącznik PL6, charakterystyka B, 1-biegunowy, Icn=6kA, In=6A             | 2            |
| 286521           | EATON     | PL6-B16/1                        | Wyłącznik PL6, charakterystyka B, 1-biegunowy, Icn=6kA, In=16A            | 1            |
| 3722             | ELKO EP   | HRN-55                           | Przełącznik napięciowy monitorujący                                       | 1            |
| 40.52.8.230.0000 | ZNALAZCA  | 2P/8A 230VAC<br>40.52.8.230.0000 | Przełącznik 1NC, 1NO                                                      | 1            |
| 193886           | EATON     | Z-SCH230/1/25-11                 | Stycznik instalacyjny, 230VAC/50Hz, 1S, 1R, 25A                           | 1            |

| <b>Kod</b> | <b>Producent</b> | <b>Produkt</b>  | <b>Opis</b>                                                    | <b>Liczba sztuk</b> |
|------------|------------------|-----------------|----------------------------------------------------------------|---------------------|
| 248847     | EATON            | Z-SCH230/25-40  | Stycznik instalacyjny, 230VAC/50Hz, 4S, 25A                    | 2                   |
| 248852     | EATON            | Z-SCH-230/40-40 | Stycznik instalacyjny, 230VAC/50Hz, 4S, 40A                    | 1                   |
| 286586     | EATON            | PL6-B6/3        | Wyłącznik PL6, charakterystyka B, 3-biegunowy, Icn=6kA, In=6A  | 1                   |
| 286589     | EATON            | PL6-B16/3       | Wyłącznik PL6, charakterystyka B, 3-biegunowy, Icn=6kA, In=16A | 1                   |
| 286516     | EATON            | PL6-B2/1        | Wyłącznik PL6, charakterystyka B, 1-biegunowy, Icn=6kA, In=2A  | 1                   |
| 286590     | EATON            | PL6-B20/3       | Wyłącznik PL6, charakterystyka B, 3-biegunowy, Icn=6kA, In=20A | 2                   |