

A-Z TRADERS

Zaprojektowano i wyprodukowano w UE



Rozváděče
pro fotovoltaiku



Inteligentní
regulace



Dobíjecí stanice
pro elektromobily



Zkratovače



Svodiče přepětí



Monitoring

 A-Z TRADERS

 www.AZTRADERS.pl

 info@aztraders.pl

 +420 605 457 572

Rozdzielnica R-FVE-M5



R-FVE-M5

Montaż na ścianie. IP40/20. Rozdzielacz wyjściowy (na falowniku) dla 3F FVE (zwykle falownik 4 do 10K-ET), aby zapewnić ochronę wyjścia, w tym zabezpieczenie prądowe. Niewielkie rozmiary, możliwość „sztaplowania” z innymi rozdzielnicami AC obok siebie lub pod sobą, możliwość montażu w przestrzeni o ograniczonej przestrzeni. Rozdzielnica wyposażona jest w wyłącznik nadprądowy B16/3 zabezpieczający wyjście przed podtrzymaniem falownika, wyłącznik nadprądowy typu A.

[Web](#) Cena po rejestracji

OPIS PRODUKTU

Rozdzielnica prądu przemiennego przeznaczona do montażu naściennego o stopniu ochrony IP40/20 służąca jako rozdzielnica wyjściowa (przy falowniku) dla trójfazowych elektrowni fotowoltaicznych (zwykle falownik 4 do 10K-ET) w celu zapewnienia ochrony wyjścia łącznie z zabezpieczeniem prądowym.

Jej zaletą są niewielkie rozmiary, możliwość „sztaplowania” z innymi rozdzielnicami AC obok siebie lub pod sobą, co sprawia, że można ją zamontować nawet w przestrzeni, w której problemem jest miejsce.

Rozdzielnica wyposażona jest w wyłącznik nadprądowy B16/3 zabezpieczający wyjście przed podtrzymaniem falownika, wyłącznik nadprądowy typu A.

Nadaje się do łączenia z rozdzielnicą R-FVE-DC1, R-FVE-DC2 dla części DC instalacji i rozdzielnicą R-FVE-M4 przeznaczoną dla wejścia falownika.

W skrajnych przypadkach istnieje możliwość wymiany niektórych komponentów na produkty o funkcjonalnie równych lub lepszych parametrach.

| Kod | Producent | Produkt | Opis | Liczba sztuk |
|--------|-----------|----------------|--|--------------|
| 280347 | EATON | BC-O-1/12-ECO | Tablica rozdzielcza natynkowa, tworzywo przezroczyste. drzwi, 1 rzqd, 12 modułów | 1 |
| 286589 | EATON | PL6-B16/3 | Wyłącznik PL6, char B, 3-biegunowy, Icn=6kA, In=16A | 1 |
| 112933 | EATON | PF6-40/4/003-A | Zabezpieczenie Ir=250A, typ AC, 4-biegunowe, Idn=0,03A, In=40A | 1 |