# A-Z TRADERS

## Zaprojektowano i wyprodukowano w UE

Rozváděče pro fotovoltaiku

Inteligentní regulace

Dobíjecí stanice pro elektromobily

Zkratovače

Svodiče přepětí

Monitoring

A-Z TRADERS www.AZTRADERS.pl info@aztraders.pl +420 605 457 572

# Rozdzielnica R-FVE-DC1 – klasa ochronności I+II



R-FVE-DC1T1

Montaż na ścianie. IP65. Rozdzielnica wejściowa z paneli PV (do falownika) dla całego portfolio PV. Zwłaszcza przy zastosowaniu innych rozdzielnic, także EATON IKA. Rozdzielnica wyposażona jest w ogranicznik przepięć prądu stałego z rozłącznikami bezpiecznikowymi, w tym bezpiecznikami gPV, chroniącymi wejście prądu stałego do falownika. Nadaje się do łączenia z rozdzielnicami dla części naprzemiennej instalacji instalowanej w rozdzielnicach EATON IKA.

Web Cena po rejestracji

## OPIS PRODUKTU

Rozdzielnica prądu stałego przeznaczona do montażu naściennego o stopniu ochrony IP40/20 służąca jako rozdzielnica wejściowa z paneli fotowoltaicznych (do falownika) dla całej oferty elektrowni fotowoltaicznych. Zwłaszcza przy zastosowaniu innych rozdzielnic, także EATON BC-O-1/12-ECO.

Rozdzielnica wyposażona jest w ogranicznik przepięć prądu stałego z rozłącznikami bezpiecznikowymi, w tym bezpiecznikami gPV, chroniącymi wejście prądu stałego do falownika.

Nadaje się do łączenia z rozdzielnicami dla części naprzemiennej instalacji instalowanej w rozdzielnicach EATON IKA.

**Lista głównych komponentów:**

Rozdzielnica EATON IKA-1/18-ST, ogranicznik przepięć EATON SPPVT12-10-2+PE lub EATON SPPVT2-10-2+PE. Rozłączniki bezpiecznikowe EATON CHPV2U, w tym bezpieczniki gPV EATON PV15A10F.

| Kod | Producent | Produkt | Opis | Liczba sztuk |
|---|---|---|---|---|
| 280347 | EATON | BC-O-1/12-ECO | Tablica rozdzielcza natynkowa, tworzywo przeźroczyste. drzwi, 1 rząd, 12 modułów | 1 |
| 177256 | EATON | SPPVT12-10-2+PE | Ogranicznik przepięć T1+T2 (I+II, B+C), zastosowania fotowoltaiczne 1000V DC, maks. prąd zwarciowy 1000A | 1 |
| 2625085 | EATON/ETI/OEZ | CH10x38 gPV 16A/1000V DC | Ultraszybki bezpiecznik cylindryczny do fotowoltaiki, (norma UL), 10x38mm, 1100V DC, 15A | 2 |
| CHPV2U | EATON | CHPV2U | Rozłącznik bezpiecznikowy do zastosowań fotowoltaicznych, 2-biegunowy, 1000V AC / 30A, C10 (10x38mm) | 1 |