A-Z TRADERS

Zaprojektowano i wyprodukowano w UE

Rozváděče pro fotovoltaiku

Inteligentní regulace

Dobíjecí stanice pro elektromobily

Zkratovače

Svodiče přepětí

Monitoring

A-Z TRADERS www.AZTRADERS.pl info@aztraders.pl +420 605 457 572

Rozdzielnica R-FVE-DC2 – klasa ochronności I+II



R-FVE-DC2T1

Montaż na ścianie. IP40/. Rozdzielnica wejściowa z paneli PV (do falownika) dla całego portfolio PV. Zwłaszcza przy zastosowaniu innych rozdzielnic, także EATON BC-O-1/12-ECO. Niewielkie rozmiary, możliwość „sztaplowania" z innymi rozdzielnicami AC obok siebie lub pod sobą. Możliwość montażu nawet w przestrzeni, w której jest mało miejsca. Rozdzielnica wyposażona jest w ogranicznik przepięć prądu stałego z rozłącznikami bezpiecznikowymi, w tym bezpiecznikami gPV, chroniącymi wejście prądu stałego do falownika.

Web Cena po rejestracji

OPIS PRODUKTU

Rozdzielnica prądu stałego przeznaczona do montażu naściennego o stopniu ochrony IP40/20 służąca jako rozdzielnica wejściowa z paneli fotowoltaicznych (do falownika) dla całej oferty elektrowni fotowoltaicznych. Zwłaszcza przy zastosowaniu innych rozdzielnic, także EATON BC-O-1/12-ECO.

Jej zaletą są niewielkie rozmiary, możliwość „sztaplowania" z innymi rozdzielnicami AC obok siebie lub pod sobą, co sprawia, że można je zainstalować nawet w przestrzeni, w której znalezienie wystarczającej ilości wolnego miejsca może być problematyczne.

Rozdzielnica wyposażona jest w ogranicznik przepięć prądu stałego z rozłącznikami bezpiecznikowymi, w tym bezpiecznikami gPV, chroniącymi wejście prądu stałego do falownika.

Nadaje się do łączenia z rozdzielnicami części AC instalacji instalowanej w rozdzielnicach EATON BC-O-1/12-ECO.

Kod	Producent	Produkt	Opis	Liczba sztuk
280347	EATON	BC-O-1/12-ECO	Tablica rozdzielcza natynkowa, tworzywo przeźroczyste. drzwi, 1 rząd, 12 modułów	1
177256	EATON	SPPVT12-10-2+PE	Ogranicznik przepięć T1+T2 (I+II, B+C), zastosowania fotowoltaiczne 1000V DC, maks. prąd zwarciowy 1000A	2
2625085	EATON/ETI/OEZ	CH10x38 gPV 15A/1000V DC	Ultraszybki bezpiecznik cylindryczny do fotowoltaiki, (norma UL), 10x38mm, 1100V DC, 15A	4
CHPV2U	EATON	CHPV2U	Rozłącznik bezpiecznikowy, zastosowania fotowoltaiczne, 2-biegunowy, 1000V AC / 30A, C10 (10x38mm)	2