

A-Z TRADERS

Zaprojektowano i wyprodukowano w UE



Rozváděče
pro fotovoltaiku



Inteligentní
regulace



Dobíjecí stanice
pro elektromobily



Zkratovače



Svodiče přepětí



Monitoring

 A-Z TRADERS

 www.AZTRADERS.pl

 info@aztraders.pl

 +420 605 457 572

Rozdzielnica R-FVE-H



R-FVE-H

Montaż na ścianie. IP40/20. Rozdzielnica wejścia/wyjścia (na falowniku) dla 1F FVE (zwykle falownik Goodwe 3648-EM i 3648D-ES). Ochrona wyjść i wyjść, w tym wyłącznika, w przypadku awarii lub wyłączenia falownika. Niewielkie rozmiary, możliwość „sztaplowania” z innymi rozdzielnicami AC obok siebie lub pod sobą. Możliwość montażu nawet w przestrzeni gdzie przestrzeń stanowi problem.

[Web](#) Cena po rejestracji

OPIS PRODUKTU

Rozdzielnica prądu przemiennego przeznaczona do montażu naściennego, IP40/20 służąca jako rozdzielnica wejścia/wyjścia (przy falowniku) dla jednofazowych elektrowni fotowoltaicznych (typowo falownik Goodwe 3648-EM i 3648D-ES) w celu zapewnienia ochrony wyjść i wyjść łącznie z przetwornikiem w przypadku nieprawidłowego działania lub wyłączenia falownika.

Jej zaletą są niewielkie rozmiary, możliwość „sztaplowania” z innymi rozdzielnicami AC obok siebie lub pod sobą, co pozwala na ich montaż nawet w miejscach, gdzie problemem jest miejsce.

Rozdzielnica wyposażona jest w ogranicznik przepięć prądu przemiennego, wyłączniki B16/1 zabezpieczające wejście do falownika i wyjście dla obwodów rezerwowych, a także ręczny dwubiegunowy wyłącznik umożliwiający zmostkowanie obwodów rezerwowych w czasie pracy lub wyłączenia zasilania. falownik.

Nadaje się do łączenia z rozdzielnicą R-FVE-DC1, R-FVE-DC2 i R-FVE-BAT100 dla części DC instalacji oraz R-FVE-Z1 dla wyjścia z gniazdami.

Kod	Producent	Produkt	Opis	Liczba sztuk
280347	EATON	BC-O-1/12-ECO	Tablica rozdzielcza natynkowa, tworzywo przezroczyste. drzwi, 1 rzqd, 12 modułów	1
248346	EATON	ZS/2WM	Przetwornik 2-przetwornikowy, 16A	1
158306	EATON	SPBT12-280/1	Ogranicznik przepięć klasy T1+T2 (B+C), 1-biegunowy	2
286521	EATON	PL6-B16/1	Wyłącznik PL6, char B, 1-biegunowy, Icn=6kA, In=16A	3
nieważny	nieważny	nieważny	nieważny	nieważny