

A-Z TRADERS

Zaprojektowano i wyprodukowano w UE



Rozváděče
pro fotovoltaiku



Inteligentní
regulace



Dobíjecí stanice
pro elektromobily



Zkratovače



Svodiče přepětí



Monitoring

 A-Z TRADERS

 www.AZTRADERS.pl

 info@aztraders.pl

 +420 605 457 572

Rozdzielnica R-FVE-M5+P3F



R - FVE - M5+P3F

Montaż na ścianie. IP40/20. Rozdzielacz wyjściowy (na falowniku) dla 3F FVE (zwykle falownik 4 do 10K-ET), aby zapewnić ochronę wyjścia, w tym zabezpieczenie prądowe i wyłącznik w przypadku awarii lub wyłączenia falownika. Jej zaletą są niewielkie rozmiary, możliwość „sztaplowania” z innymi rozdzielnicami AC obok siebie lub pod sobą, co sprawia, że można ją zamontować nawet w przestrzeni, w której problemem jest miejsce.

[Web](#) Cena po rejestracji

OPIS PRODUKTU

Rozdzielnica prądu przemiennego przeznaczona do montażu naściennego o stopniu ochrony IP40/20 służąca jako rozdzielnica wyjściowa (przy falowniku) dla trójfazowych elektrowni fotowoltaicznych (typowo falownik 4 do 10K-ET) w celu zapewnienia ochrony wyjścia, w tym wyłącznika i wyłącznikiem w przypadku awarii lub wyłączenia falownika.

Jej zaletą są niewielkie rozmiary, możliwość „sztaplowania” z innymi rozdzielnicami AC obok siebie lub pod sobą, co sprawia, że można ją zamontować nawet w przestrzeni, w której problemem jest miejsce.

Rozdzielnica wyposażona jest w wyłącznik nadprądowy B16/3 zabezpieczający wyjście przed podtrzymaniem falownika, zabezpieczenie prądowe typu A oraz ręczny czterobiegunowy wyłącznik umożliwiający zmostkowanie obwodów rezerwowych podczas serwisowania lub wyłączenia falownika.

Można go łączyć z rozdzielnicą R-FVE-DC1, R-FVE-DC2 dla części instalacji prądu stałego oraz rozdzielnicą R-FVE-M4 przeznaczoną na wejście falownika.

Kod	Producent	Produkt	Opis	Liczba sztuk
280347	EATON	BC-O-1/12-ECO	Tablica rozdzielcza natynkowa, tworzywo przezroczyste. drzwi, 1 rząd, 12 modułów	1
286589	EATON	PL6-B16/3	Wyłącznik PL6, char B, 3-biegunowy, Icn=6kA, In=16A	1
112933	EATON	PF6-40/4/003-A	Zabezpieczenie Ir=250A, typ A, 4-biegunowe, Idn=0,03A, In=40A	1
SFT440	HAGER	PREPINAC SITI SFT440 (I-0-II) 4P/40A	Przełącznik grupowy (I-0-II) 4P/40A - styk wyjściowy w górę	1