

A-Z TRADERS

Zaprojektowano i wyprodukowano w UE



Rozváděče
pro fotovoltaiku



Inteligentní
regulace



Dobíjecí stanice
pro elektromobily



Zkratovače



Svodiče přepětí



Monitoring

 A-Z TRADERS

 www.AZTRADERS.pl

 info@aztraders.pl

 +420 605 457 572

Rozdzielnica R-FVE-Z3



R-FVE-Z3

Montaż na ścianie. IP40/20. Rozdzielacz wyjściowy (na falowniku) dla 3F FVE (zwykle falownik GoodWe 4 do 10K-ET). Tam, gdzie nie ma możliwości wykorzystania wybranych obwodów rezerwowych w istniejącej rozdzielnicy, można zastosować jedynie gniazdka i wyłącznik rezerwy dla wybranych urządzeń. Niewielkie rozmiary, możliwość „sztaplowania” z innymi rozdzielnicami prądu przemiennego obok siebie lub pod sobą, co pozwala na ich montaż nawet w miejscach, gdzie występuje problem braku wolnej przestrzeni.

[Web](#) Cena po rejestracji

OPIS PRODUKTU

Rozdzielnica prądu przemiennego przeznaczona do montażu naściennego, IP40/20 pełniąc funkcję rozdzielnicy wyjściowej

(przy falowniku) dla trójfazowych elektrowni fotowoltaicznych (zwykle falownik GoodWe 4 do 10K-ET).

Tam, gdzie nie ma możliwości wykorzystania wybranych obwodów rezerwowych w istniejącej rozdzielnicy, można zastosować jedynie gniazdka i wyłącznik rezerwy dla wybranych urządzeń.

Jej zaletą są niewielkie rozmiary, możliwość „sztaplowania” z innymi rozdzielnicami prądu przemiennego obok siebie lub pod sobą, co sprawia, że można je instalować nawet w miejscach, gdzie występuje problem braku wolnej przestrzeni.

Rozdzielnica wyposażona jest w wyłącznik B16/1 zabezpieczający dwa gniazda oraz jedno rezerwowe dla oddzielnego odbiornika z rezerwy falownika oraz wyłącznik typu A.

Nadaje się do łączenia z rozdzielnicą R-FVE-DC1, R-FVE-DC2 dla części DC instalacji i rozdzielnicą R-FVE-M4, która jest przeznaczona na wejście falownika.

Kod	Producent	Produkt	Opis	Liczba sztuk
280347	EATON	BC-O-1/12-ECO	Tablica rozdzielcza natynkowa, tworzywo przezroczyste. drzwi, 1 rząd, 12 modułów	1
286521	EATON	PL6-B16/1	Wyłącznik PL6, char B, 1-biegunowy, Icn=6kA, In=16A	1
112933	EATON	PF6-40/4/003-A	Zabezpieczenie Ir=250A, typ A, 4-biegunowe, Idn=0,03A, In=40A	1
266876	EATON	Z-SD230-BS	Gniazdo na szynę DIN z otworami i kołkiem	2