

A-Z TRADERS

Zaprojektowano i wyprodukowano w UE



Rozváděče
pro fotovoltaiku



Inteligentní
regulace



Dobíjecí stanice
pro elektromobily



Zkratovače



Svodiče přepětí



Monitoring

 A-Z TRADERS

 www.AZTRADERS.pl

 info@aztraders.pl

 +420 605 457 572

Rozdzielnica R-FVE-DC2 IKA – II klasa ochronności



R-FVE-DC2T2 IKA

Montaż na ścianie. IP65. Rozdzielnica wejściowa z paneli PV (do falownika) dla całego portfolio PV. Zwłaszcza przy zastosowaniu innych rozdzielnic, także EATON IKA. Rozdzielnica wyposażona jest w ogranicznik przepięć prądu stałego z rozłącznikami bezpiecznikowymi, w tym bezpiecznikami gPV, chroniącymi wejście prądu stałego do falownika. Nadaje się do łączenia z rozdzielnicami dla części naprzemiennej instalacji instalowanej w rozdzielnicach EATON IKA.

[Web](#) Cena po rejestracji

OPIS PRODUKTU

Rozdzielnica prądu stałego przeznaczona do montażu naściennego o stopniu ochrony IP65, pełni funkcję rozdzielnic wejściowej z paneli fotowoltaicznych (do falownika) dla całej oferty elektrowni fotowoltaicznych. Zwłaszcza przy zastosowaniu innych rozdzielnic, także EATON IKA.

Rozdzielnica wyposażona jest w ogranicznik przepięć prądu stałego z rozłącznikami bezpiecznikowymi, w tym bezpiecznikami gPV, chroniącymi wejście prądu stałego do falownika.

Nadaje się do łączenia z rozdzielnicami dla części naprzemiennej instalacji instalowanej w rozdzielnicach EATON IKA.

Lista głównych komponentów:

Rozdzielnica EATON IKA-1/18-ST, ogranicznik przepięć EATON SPPVT2-10-2+PE lub EATON SPPVT2-10-2+PE. Rozłączniki bezpiecznikowe EATON CHPV2U, w tym bezpieczniki gPV EATON PV15A10F.

Szczegółową listę podzespołów znajdziesz w zakładce dokumentacja, wraz ze schematami i całą dokumentacją.

Kod	Producent	Produkt	Opis	Liczba sztuk
174200	EATON	IKA-1/18-ST	Tablica rozdzielcza ON tynk IP65, drzwi przezroczyste, 1 rząd, 18 modułów	1
176090	EATON	SPPVT2-10-2+PE	Ogranicznik przepięć T2 (II, C), zastosowania fotowoltaiczne 1000V DC, maks. prąd zwarcia 160A	2
2625085	EATON/ETI/OEZ	CH10x38 gPV 15A/1000V DC	Ultraszybki bezpiecznik cylindryczny do fotowoltaiki, (norma UL), 10x38mm, 1100V DC, 15A	4
CHPV2U	EATON	CHPV2U	Rozłącznik bezpiecznikowy, zastosowania fotowoltaiczne, 2-biegunowy, 1000V AC / 30A, C10 (10x38mm)	2