

# A-Z TRADERS

Zaprojektowano i wyprodukowano w UE



Rozváděče  
pro fotovoltaiku



Inteligentní  
regulace



Dobíjecí stanice  
pro elektromobily



Zkratovače



Svodiče přepětí



Monitoring

 A-Z TRADERS

 [www.AZTRADERS.pl](http://www.AZTRADERS.pl)

 [info@aztraders.pl](mailto:info@aztraders.pl)

 +420 605 457 572

# Rozdzielnica R-FVE-G2 – klasa ochronności I+II (z ogranicznikiem AC)



R-FVE-G2/AC

Montaż na ścianie. IP65. Działanie 3F FVE (zwykle falownik Growatt 4 do 10 K). Minimalna ingerencja w rozdzielnice klienta – Smartmeter, wspólny punkt awarii i wszystkie bezpieczniki są częścią tej rozdzielnicy. Wystarczy zrobić pętlę pomiędzy hl. rozmieszczenie rozdzielnic i technologii.

Web

Cena po rejestracji

## OPIS PRODUKTU

Rozdzielnice AC+DC przeznaczone do montażu naściennego, IP65 stosowane do obsługi trójfazowej elektrowni fotowoltaicznej (**zazwyczaj falownik Growatt 4 do 10K**).

Niewątpliwą zaletą jest minimalna ingerencja w rozdzielnice klienta – Smartmeter (pomiar falownikiem), wspólny punkt przebicia oraz wszystkie bezpieczniki wchodzi w skład tej rozdzielnicy. Wystarczy zrobić pętlę pomiędzy hl. rozmieszczenie rozdzielnic i technologii.

*Notatka Smartmeter nie jest częścią dostawy AZ TRADERS s.r.o. Jeżeli klient dostarcza Smartmetry, jesteśmy w stanie je zainstalować w rozdzielnicach.*

Rozdzielnica wyposażona jest także w wyłącznik awaryjny falownika HDO (N0%). Rozdzielnica R-FVE-A40-1 przeznaczona jest dla wyłącznika głównego w kolumnie o prądzie maksymalnie 40 A. Zawiera także rozłączniki bezpiecznikowe prądu stałego i ograniczniki przepięciowe.

## LISTA GŁÓWNYCH KOMPONENTÓW:

Rozdzielnica EATON **IKA-3/54-ST**, ogranicznik przepięć klasy T1+T2 EATON **SPBT12-280/4**, Wyłącznik główny firmy EATON **IS40/3**, zabezpieczenie falownika EATON **PL6-B16/1**, stycznik z przekaźnikiem monitorującym **ELKO HRN-55** i stycznik firmy EATON **Z-SCH230/40-40**, zabezpieczenie pomiarowe i sterujące, wyłączniki EATON PL6 + przekaźnik do sterowania awaryjnym HDO. Ogranicznik przepięć firmy EATON **SPPVT12-10-2+PE** lub EATON **SPPVT2-10-2+PE**. Rozłączniki bezpiecznikowe EATON CHPV2U, w tym bezpieczniki EATON gPV **PV-15A10F**.

Kod	Producent	Produkt	Opis	Liczba sztuk
174202	EATON	IKA-3/54-ST	Tablica rozdzielcza ON tynk IP65, drzwi przezroczyste, 3 rzędy, 54 moduły	1
158331	EATON	SPBT12-280/4	Ogranicznik przepięć klasy T1+T2 (B+C), zestaw 4-biegunowy dla TN-S	1
276272	EATON	IS-40/3	Wyłącznik główny, 240 V, 40 A, 3 KM	1
3722	ELKO EP	HRN-55	Przekaźnik napięciowy monitorujący	1
40528230 + 95,65	ZNALAZCA	2P/8A 230VAC 40.52.8.230.0000	Znajdź PRZEKAŹNIK	1
177256	EATON	SPPVT12-10-2+PE	Ogranicznik przepięć T1+T2 (I+II, B+C), aplikacje fotowoltaiczne 1000V DC, max. zwarcie. prąd 1000A	1

<b>Kod</b>	<b>Producent</b>	<b>Produkt</b>	<b>Opis</b>	<b>Liczba sztuk</b>
2625085	EATON/ETI/OEZ	CH10x38 gPV 15A/1000V DC	Ultraszybki bezpiecznik cylindryczny do fotowoltaiki, (norma UL), 10x38mm, 1100V DC, 15A	2
CHPV2U	EATON	CHPV2U	Rozłącznik bezpiecznikowy, zastosowania fotowoltaiczne, 2-biegunowy, 1000V AC / 30A, C10 (10x38mm)	1