

A-Z TRADERS

Zaprojektowano i wyprodukowano w UE



Rozváděče
pro fotovoltaiku



Inteligentní
regulace



Dobíjecí stanice
pro elektromobily



Zkratovače



Svodiče přepětí



Monitoring

 A-Z TRADERS

 www.AZTRADERS.pl

 info@aztraders.pl

 +420 605 457 572

Rozdzielnica R-FVE-A40-1 – klasa ochronności I+II (z ogranicznikiem AC)



R-FVE-A40-1/AC

Montaż na ścianie. IP65. Praca w trybie 3F FVE (zwykle falownik GoodWe 4 do 10K-ET). Minimalna ingerencja w rozdzielnicę klienta - Smartmeter, wspólny punkt awarii i bezpiecznik są częścią tej rozdzielnicy. Po prostu utwórz pętlę pomiędzy hl. rozmieszczenie rozdzielnic i technologii. Rozdzielnica wyposażona jest także w wyłącznik awaryjny falownika HDO (N0%). Rozdzielnica R-FVE-A40-1 przeznaczona jest dla wyłącznika głównego w kolumnie o prądzie maksymalnie 40 A. Zawiera także rozłączniki bezpiecznikowe prądu stałego i ograniczniki przepięciowe.

[Web](#) Cena po rejestracji

OPIS PRODUKTU

Rozdzielnice AC+DC przeznaczone do montażu naściennego, IP65 stosowane do obsługi trójfazowej elektrowni fotowoltaicznej (zazwyczaj falownik Goodwe 4 do 10K-ET).

Niewątpliwą zaletą jest minimalna ingerencja w rozdzielnicę klienta - Smartmeter (pomiar falownikiem), wspólny punkt przebicia oraz wszystkie bezpieczniki wchodzi w skład tej rozdzielnicy. Wystarczy zrobić pętlę pomiędzy hl. rozmieszczenie rozdzielnic i technologii. Rozdzielnica wyposażona jest także w wyłącznik awaryjny falownika HDO (N0%). Rozdzielnica R-FVE-A40-1 przeznaczona jest dla wyłącznika głównego w kolumnie o prądzie maksymalnie 40 A. Zawiera także rozłączniki bezpiecznikowe prądu stałego i ograniczniki przepięć.

Kod	Producent	Produkt	Opis	Liczba sztuk
174202	EATON	IKA-3/54-ST	Tablica rozdzielcza ON tynk IP65, drzwi przezroczyste, 3 rzędy, 54 moduły	1
158331	EATON	SPBT12-280/4	Ogranicznik przepięć klasy T1+T2 (B+C), zestaw 4-biegunowy dla TN-S	1
276272	EATON	IS-40/3	Wyłącznik główny, 240 V, 40 A, 3 KM	1
3722	ELKO EP	HRN-55	Monitorowanie przełącznika napięcia	1
40528230 + 95,65	ZNALAZCA	2P/8A 230VAC 40.52.8.230.0000	Znajdź PRZEKAŹNIK	1
248852	EATON	Z-SCH-230/40-40	Stycznik instalacyjny, 230VAC/50Hz, 4S, 40A	1
286586	EATON	PL6-B6/3	Wyłącznik PL6, charakterystyka B, 3-biegunowy, Icn=6kA, In=6A	1
286590	EATON	PL6-B20/3	Wyłącznik PL6, charakterystyka B, 3-biegunowy, Icn=6kA, In=20A	1
286516	EATON	PL6-B2/1	Wyłącznik PL6, char B, 1-biegunowy, Icn=6kA, In=2A	1
177256	EATON	SPPVT12-10-2+PE	Ogranicznik przepięć T1+T2 (I+II, B+C), zastosowania fotowoltaiczne 1000V DC, maks. prąd zwarcia 1000A	2
2625085	EATON/ETI/OEZ	CH10x38 gPV 15A/1000V DC	Ultraszybki bezpiecznik cylindryczny do fotowoltaiki, (norma UL), 10x38mm, 1100V DC, 15A	4

Kod	Producent	Produkt	Opis	Liczba sztuk
CHPV2U	EATON	CHPV2U	Rozłącznik bezpiecznikowy, zastosowania fotowoltaiczne, 2-biegunowy, 1000V AC / 30A, C10 (10x38mm)	2