

# A-Z TRADERS

Zaprojektowano i wyprodukowano w UE



Rozváděče  
pro fotovoltaiku



Inteligentní  
regulace



Dobíjecí stanice  
pro elektromobily



Zkratovače



Svodiče přepětí



Monitoring

 A-Z TRADERS

 [www.AZTRADERS.pl](http://www.AZTRADERS.pl)

 [info@aztraders.pl](mailto:info@aztraders.pl)

 +420 605 457 572

# Rozdzielnica R-FVE-B1



## R-FVE-B1

Rozdzielacz AC+DC. Montaż naścienny, IP65. Do obsługi 3F FVE w połączeniu z przełącznikiem (zwykle falownik GoodWe 4 do 10K-ET). Ręczne przejście z sieci i kopii zapasowej. Należy kontrolować obciążenie w czasie zaniku prądu, aby uniknąć przeciążenia po włączeniu wyłącznika, gdyż jego funkcja przetacza cały dom na rezerwę falownika.

[Web](#) Cena po rejestracji

## OPIS PRODUKTU

Rozdzielnice AC+DC przeznaczone do montażu naściennego o stopniu ochrony IP65 służą do obsługi trójfazowej elektrowni fotowoltaicznej w połączeniu z wyłącznikiem (zwykle jest to falownik GoodWe 4 do 10K-ET).

Jego zaletą jest ręczne przejście z sieci i tworzenie kopii zapasowych. Należy kontrolować obciążenie w czasie zaniku prądu, aby uniknąć przeciążenia po włączeniu wyłącznika, gdyż jego funkcja przetacza cały dom na rezerwę falownika.

Niewątpliwą zaletą jest minimalna ingerencja w rozdzielnicę klienta - Smartmeter (pomiar falownikiem), wspólny punkt przebicia oraz wszystkie bezpieczniki wchodzi w skład tej rozdzielnicy. Wystarczy zrobić pętlę pomiędzy hl. rozmieszczenie rozdzielnic i technologii.

*Notatka Smartmeter nie jest częścią dostawy AZ TRADERS s.r.o. Jeżeli klient dostarcza Smartmetry, jesteśmy w stanie je zainstalować w rozdzielnicach.*

Rozdzielnica wyposażona jest także w wyłącznik awaryjny falownika HDO (N0%). Rozdzielnica R-FVE-B1 przeznaczona jest dla wyłącznika głównego w kolumnie o prądzie maksymalnie 40 A. Rozdzielnica R-FVE-A1 (A2) zawiera także rozłączniki bezpiecznikowe prądu stałego i ograniczniki przepięć (A1 jeden na jeden łańcuch, A2 dwa łańcuchy). Podczas przetaczania występuje niewielkie opóźnienie czasowe (przetaczanie styczników), więc nie jest to niezawodne rozwiązanie rezerwowe.

Kod	Producent	Produkt	Opis	Liczba sztuk
174201	EATON	IKA-2/36-ST	Tablica rozdzielcza NA tynk IP65, drzwi przezroczyste, 2 rzędy, 36 modułów	1
158331	EATON	SPBT12-280/4	Ogranicznik przepięć klasy T1+T2 (B+C), zestaw 4-biegunowy dla TN-S	1
276272	EATON	IS-40/3	Wyłącznik główny, 240 V, 40 A, 3 KM	1
3722	ELKO EP	HRN-55	Monitorowanie przekaźnika napięcia	1
40528230 + 95,65	ZNALAZCA	2P/8A 230VAC 40.52.8.230.0000	Znajdź PRZEKAŹNIK	1
248852	EATON	Z-SCH-230/40-40	Stycznik instalacyjny, 230VAC/50Hz, 4S, 40A	1
286586	EATON	PL6-B6/3	Wyłącznik PL6, charakterystyka B, 3-biegunowy, Icn=6kA, In=6A	1
286590	EATON	PL6-B20/3	Wyłącznik PL6, charakterystyka B, 3-biegunowy, Icn=6kA, In=20A	1
286516	EATON	PL6-B2/1	Wyłącznik PL6, char B, 1-biegunowy, Icn=6kA, In=2A	1